

REFERENCIA ARTÍCULO:

APPR08

NOMBRE COMERCIAL:

PROTECTOR AUTOEXTINGUIBLE GRAN FORMATO

CODIGO EAN 13:

8437002636197



MATERIALES:

Polietileno reticulado auto extinguido color gris antracita + Adhesivo ADH3823 + Polietileno alta densidad (250 kg/m³) color negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad: 33 Kgs/M³

Clasificación reacción al fuego: UNE 13501-1:2007: B s1 d0 (Cumple la normativa exigida por el Código Técnico de la Edificación, "DB-SI: Seguridad en caso de incendio")

DIMENSIONES EN mm:

Largo 960 x Ancho 370 x Grosor 20 mm

PRESENTACIÓN:

Interior: Autoadhesivo con 3 cortes fresados en forma de "V"

Exterior: Polietileno alta densidad color negro. Para la venta a terceros se puede colocar una etiqueta con fotos e instrucciones en 6 idiomas-

EMBALAJE:

A granel, según demanda.

APLICACIONES:

Para protección y señalización de todo tipo de paredes y columnas tanto de ángulo recto como cortadas tipo chaflán. Es apropiado para esquinas de 90°. Usado con mucha frecuencia para proteger pilares de aparcamientos y otros lugares. Su adhesivo es muy fuerte, se pega incluso en paredes con algún tipo de rugosidad. EL AUTOADHESIVO ES UNA GRAN AYUDA DURANTE LA INSTALACIÓN PERO EN ALGUNOS CASOS PUEDE SER NECESARIO EL USO DE ALGÚN OTRO TIPO DE PEGAMENTO.



CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN:

LIMPIEZA: Limpie el exceso de polvo de la superficie. El polvo y la humedad son enemigos de los adhesivos.

PEGADO: Retire el papel protector del adhesivo de uno de los lados y con la cantonera en ángulo de 45°, deslice el lado que aun tiene el papel protector contra la superficie hasta que el adhesivo ya descubierto haga contacto con uno de los lados a proteger. Ahora, ya puede quitar del papel protector del otro lado y pegar. Esta forma de instalación evitará que el producto haga demasiada fuerza para abrirse, haciendo el pegado más eficiente y duradero.